

01-OPTION MiniMaru series

<TYPE-13 アジャスタブルダウンライト TYPE-S 3000K>

オプションなし	Flat Filter フラットフィルター	Diffusion Sheet デフューションシート	Spread Filter スプレッド	Honey Comb ハニカムバー
TLD01-72512H				
 (φ) 1/2照度角 13° 7608 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 13° 1902 (Lx) 1000 500 227 455 682 910 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 26° 1392 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 28° 348 (Lx) 1000 500 481 922 1383 1845 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 15° 6408 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 16° 1602 (Lx) 1000 500 263 526 789 1053 2 1 0 1 2 (m)	 1/2照度角 37/15° 2240 (Lx) 2000 1000 1/2照度角 41/15° 560 (Lx) 500 200 227 455 682 910 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 13° 5296 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 13° 1324 (Lx) 1000 500 227 455 682 910 2 1 0 1 2 (m)
TLD01-72522H				
 (φ) 1/2照度角 22° 4224 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 22° 1056 (Lx) 1000 500 388 777 1166 1555 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 28° 1326 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 30° 332 (Lx) 1000 500 498 997 1496 1995 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 21° 3712 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 22° 928 (Lx) 1000 500 370 741 1111 1482 2 1 0 1 2 (m)	 1/2照度角 38/20° 1808 (Lx) 2000 1000 1/2照度角 43/21° 452 (Lx) 500 200 316 633 950 1287 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 18° 3168 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 19° 790 (Lx) 1000 500 316 633 950 1287 2 1 0 1 2 (m)
TLD01-72532H				
 (φ) 1/2照度角 32° 2512 (Lx) 2000 1000 1/2照度角 33° 628 (Lx) 500 200 573 1146 1719 2293 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 32° 1152 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 35° 288 (Lx) 1000 500 573 1146 1719 2293 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 29° 2304 (Lx) 2000 1000 1/2照度角 31° 576 (Lx) 500 200 517 1034 1551 2068 2 1 0 1 2 (m)	 1/2照度角 41/20° 1328 (Lx) 1000 500 1/2照度角 47/30° 332 (Lx) 200 100 388 777 1166 1555 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 22° 2096 (Lx) 5000 2000 1/2照度角 24° 524 (Lx) 1000 500 388 777 1166 1555 2 1 0 1 2 (m)

イメージ写真(壁から1m/首振り35°)